

DE FLEXIBELE NETWERK PRINTER

Met een excellente afdruksnelheid van 40 pagina's per minuut, een geïntegreerde netwerkkinterface en de mogelijkheid om dubbelzijdig af te drukken, is de FS-3920DN het perfecte apparaat voor werkgroepen. Het apparaat is uiterst flexibel als het gaat om papierverwerkings- en besturingsmogelijkheden, en komt daarmee tegemoet aan de eisen van vele verschillende gebruikers. Deze teamspeler maakt bovendien indruk met zijn uitgebreide beveiligingsfuncties en uitzonderlijk lage kosten per pagina.

- Tot 40 pagina's per minuut in A4 met een resolutie tot 1.200 dpi
- Standaard voorzien van duplexeenheid voor dubbelzijdig afdrukken
- Tot 5 papierladen voor een superieure flexibiliteit en hoge capaciteit
- Afdrukken in A6-formaat vanuit een interne papercassette
- PowerPC 440/600 MHz, 128-1.152 MB RAM, optionele harde schijf
- Standaard voorzien van USB-, parallelle en netwerkconnectiviteit
- Direct PDF Print vanuit USB Flash Memory-apparaat
- Uitzonderlijk lage afdrukkosten voor een apparaat uit deze klasse



Diverse toegangscontrolefuncties voor het maken van afdrucken en administratie evenals SSL-encryptie bieden de juiste beveiligingsoplossing.

Binnen de eerste 300.000 pagina's hoeft alleen toner te worden vervangen. Aanbevolen originele toner gemakkelijk te identificeren.



FS-3920DN

ZWART-WIT WERKGROEPPRINTER VOOR A4-FORMATEN

ECOSYS staat voor ECOlogie, ECONomie en SYStem-afdrucken. De ECOSYS-apparaten met hun duurzame onderdelen zijn ontworpen om zeer lang mee te gaan en ten aanzien van onderhoud, beheer en verbruiksmaterialen de totale eigendoms-kosten tot een minimum te beperken. Het cartridge-vrije systeem houdt in dat alleen de toner periodiek moet worden vervangen. Het modulaire ontwerpconcept stelt u in staat om desgewenst functies toe te voegen die de workflow verbeteren. Geïntegreerde systeem-*software* voorziet in langdurige compatibiliteit tussen verschillende netwerken. De duurzame onderdelen van Kyocera betekenen lagere kosten voor u en minder belasting voor het milieu.

PRESCRIBE IIe

Met het Kyocera-paginaontwerp en de besturingstaal PRESCRIBE IIe kunnen zelfs complexe afbeeldingen, logo's en formulieren (multipart-formulieren) op het systeem afzonderlijk worden gemaakt en in de printer worden opgeslagen en bijgewerkt. Hierdoor is integratie in printbestanden niet langer nodig. Ze worden alleen geopend als het nodig is, waardoor de belasting op het netwerk afneemt.

De KM NetViewer

De KM NetViewer zorgt voor complete monitoring en besturing van alle ECOSYS-printers en digitale KYOCERA-multifunctionals vanaf elke Windows®-PC en voorziet daarmee in een ideaal netwerkbeheer. Ook wordt hiermee ondersteuning geboden voor het gestandaardiseerde SNMP-protocol.

Status Monitor en Command Center

De Status Monitor toont de huidige staat van de printers en geeft direct toegang tot het Command Center voor wijziging van instellingen die niet in de drivers aanwezig zijn (bijv. netwerkinstellingen, wijziging van de slaapstand of blokkering van het bedieningspaneel).

USB Host Interface voor USB Flash Memory

PDF-bestanden kunnen via de USB Host Interface rechtstreeks worden afgedrukt vanuit een USB Flash Memory (bijv. een USB-stick). Documenten worden rechtstreeks via het bedieningspaneel van de printer geselecteerd. Hiervoor is geen computer nodig.

Algemeen

Technologie

KYOCERA ECOSYS, Laser

Afdruksnelheid

Tot 40 A4-pagina's per minuut

Resolutie

1.200 dpi

Afdrukvolume

Gemiddeld 25.000 pagina's per maand
Max. 200.000 pagina's per maand

Opwarmtijd

17 seconden of minder na inschakeling

Tijd tot eerste pagina

10,5 seconden of minder

Afmetingen (B x D x H)

382 mm x 394 mm x 320 mm

Gewicht

Ongeveer 16,7 kg

Stroomvoorziening

220/240 VAC, 50/60 Hz

Stroomverbruik

Afdrukken: 641 W
Standby: 9,5 W
Energiespaarstand (Ecopower): 5,9 W

Geluid (ISO 7779 / ISO 9296)

Afdrukken: 54 dB(A) Standby: 30 dB(A)

Certificering

GS, TÜV, CE
Dit apparaat is gemaakt volgens de kwaliteitsnorm ISO 9001 en milieurechtlijn ISO 14001.

Papierverwerking

Alle vermelde papierhoeveelheden zijn gebaseerd op een papierdikte van max. 0,11 mm. Gebruik door KYOCERA aanbevolen papier onder normale omgevingsomstandigheden.

Invoercapaciteit

Multifunctionele lade van 100 vel, 60–220 g/m²;
A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom
(70 x 148 – 216 x 356 mm) Universele papercassette van 500 vel, 60–120 g/m²;
A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom
(140 x 210 mm – 216 x 356 mm)
Max. invoercapaciteit incl. opties: 2.500 vel

Duplexeenschap

Standaard voorzien van duplexeenschap voor dubbelzijdig afdrukken, ondersteunt A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (140 x 210 mm – 216 x 356 mm), 60–120 g/m²

Uw KYOCERA partner:

Uitvoercapaciteit

500 vel, bedrukte zijde onder, met sensor "vol met papier" en optioneel 250 vel, bedrukte zijde naar boven met PT-310

Controller

Processor

PowerPC 440/600 MHz

Geheugen

128 MB RAM, kan worden verhoogd tot 1.152 MB RAM als optie

Standaardinterface

Bidirectioneel parallel (IEEE 1284) met hoge snelheid, USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host Interface voor USB Flash Memory-apparaat, Fast Ethernet 10Base-T/100Base-TX, Slot voor optionele interne afdrukservier of harde schijf Slot voor optionele CompactFlash®-kaart

Besturingstaal

Prescribe IIe

Emulaties

PCL6/PCL5c incl. P.J.L., K.P.D.L. 3 (compatibel met PostScript 3), PDF Direct Print, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630, XPS (vanaf april; 256MB RAM vereist)

Besturingssystemen

Alle huidige Windows-besturingssystemen, Mac OS X Versie 10.2 of hoger, UNIX, LINUX en andere besturingssystemen op aanvraag

Lettertypes/Barcodes

93 schaalbare lettertypes voor PCL/PostScript®, 8 lettertypes voor Windows Vista®, 1 Bitmap-font, 45 barcodes (bijv. EAN8, EAN13, EAN128) met automatische generatie van checksums en ondersteuning voor tweedimensionale barcodes PDF-417 onder PRESCRIBE (PCL en andere barcodes beschikbaar als optie)

Geïntegreerde administratie

100 afdelingscodes

Verbruiksmaterialen

TK-350 Tonerkit

Microfijne toner voor 15.000 A4-pagina's in overeenstemming met ISO/IEC 19752

Capaciteit van startertoner is 7.500 A4-pagina's in overeenstemming met ISO/IEC 19752

Opties

Papercassette PF-310 (max. 3 units)

Max. 500 vel; 60–120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (148 x 210 mm – 216 x 356 mm)

PF-315 Bulkpapercassette en PB-315 basis voor PF-315
Max. 2.000 vel, 60–200 g/m², niet te combineren met PF-310 of EF-310

HS-315 Offline bulkstapelaar

Max. 2.000 vel, bedrukte zijde boven, 60–200 g/m²
HS-315A voor combinatie met optionele PF-315 bulkpapercassette HS-315B voor combinatie met 3 optionele papercassettes PF-310

EF-310 Envelopcassette

Voor max. 70 normale enveloppen of max. 100 lucht-postenvveloppen tot A6-formaat

CB-310 onderzetkast, hout

Hoogte ongeveer 60 cm

PT-310 Papierlade

uitvoerlade van 250 vel, bedrukte zijde boven

Geheugen-upgrade

Printgeheugen: 1 slot (128, 256, 512, 1.024 MB)

CompactFlash®-kaart

1 slot (tot 4 GB) voor het afdrukken van formulieren, lettertypes, logo's, 'macro-opslag

USB Flash Memory

Ondersteunt PDF Direct Printing via USB Host Interface

HD-5a Harde schijf

40 GB voor gemakkelijk documentenbeheer

Optionele interface

PS159: Wireless LAN (802,11 b/g)

PS1109 Gigabit Ethernet:

10BaseT / 100BaseTX / 1000BaseT (RJ-45)

PS129 glasvezel: 100BaseSX (SC)

PS1129 Gigabit glasvezel: 1000BaseSX (SC)

Modelvarianties

FS-3920DN/KL3

FS-3920DN incl. garantiEVERLENGING KYOLIFE van 3 jaar

Garantie

Standaard 2 jaar garantie. KYOCERA geeft op de drum en ontwikkelaar een garantie van 3 jaar of 300.000 pagina's (afhankelijk van welke situatie zich het eerst voordoet), mits de printer wordt gebruikt en gereinigd in overeenstemming met de onderhoudsinstructies.

KYO LIFE De on-site garantiEVERLENGING tot 5 jaar voor printer en opties.



Afgebeeld product omvat optionele extra voorzieningen.

KYOCERA MITA Nederland B.V., Beechavenue 25, 1119 RA Schiphol-Rijk,
Tel +31 (0) 20 58 77 200, Fax +31 (0) 20 58 77 260,
www.kyoceramita.nl, informatie@kyoceramita.nl

DB FS-3920DN/editie 02/2009 – gedrukt op chloorvrij gebleekt papier - * Specificaties kunnen zonder voorafkondiging worden gewijzigd. Informatie was bij het ter perse gaan correct. Alle andere merk- en productnamen kunnen gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van hun respectieve eigenaars zijn.

KYOCERA