



Kleuren-A3-MFP voor grote werkgroepen die grote prestaties, snelheid en flexibiliteit nodig hebben

Productief, veilig, efficiënt en gemakkelijk in het gebruik. Kleuren-A3-multifunctionals die aan alle behoeften voldoen van de meest veeleisende werkgroepen of afdelingen die veel in kleur en monochroom moeten printen.

De ES9460 MFP en ES9470 MFP bieden grote prestaties, een grote capaciteit, veiligheid en een naadloze integratie met uw documentenwerkstroom, zodat u zo productief en efficiënt mogelijk kunt werken. Dankzij de mogelijkheid om in HD-kleuren te printen heeft u de extra flexibiliteit om zelf allerlei soorten documenten te produceren.

Grote prestaties voor een efficiënte productiviteit

De ES9460 MFP en ES9470 MFP hebben diverse afwerkingsmogelijkheden, waaronder een aantal finishers die verschillende oplossingen bieden voor verschillende behoeften. Alle documenten van een drukke werkgroep of afdeling kunnen moeiteloos worden verwerkt, van A4-afdrukken tot boekjes of brochures op A3-formaat, tabbladen en opvallende omslagen, en geperforeerd, geniet, gevouwen of ruggeniet.

- print- en kopieersnelheden op A4-formaat tot 45 ppm
- tijd tot eerste afdruk vanaf 6,8 seconden kleur en 5,2 seconden mono
- standaardpapierinvoer van 1200 vel, inclusief multifunctionele lade voor 100 vel, en uitbreidbaar tot 3700 vel
- papierformaten van A6 tot SRA3 en banners tot 305 x 1200 mm
- papiergewichten van 64 tot 280 g/m²
- meerdere afwerkingsmogelijkheden, waaronder ruggenieten, meervoudig nieten, en inhangen
- high capacity 41K-tonercartridges zwart en 32,1K-kleurentonercartridges

Meer efficiency door gebruiksgemak

Het gemakkelijk te begrijpen touchscreen, dat door veel mensen gebruikt zal worden, kan per gebruiker worden aangepast, zodat iedereen een optimale productiviteit kan hebben. Met de menufunctie kunnen gebruikers de interface aanpassen aan hun specifieke dagelijkse behoeften, met productievare gebruikers, minder fouten en vertragingen, en lagere kosten tot gevolg.

- verstelbaar, ergonomisch kleurentouchscreen van 22,8 cm
- menufunctie aanpasbaar aan persoonlijke instellingen

Slim printen – door het zelf te doen

Met de ES9460 MFP en ES9470 MFP kunt u zelf op efficiënte en rendabele wijze professionele documenten van superieure kwaliteit produceren op veel verschillende papiergewichten en -formaten, zodat u uw printwerk niet hoeft uit te besteden.

- geavanceerde beeldverwerking
- veel verschillende papiergewichten, -formaten en -soorten
- ICC-kleurprofielen
- uitgebreide afdrukmogelijkheden, van posters tot aan boekjes, brochures en N-up (meerdere pagina's op één vel)

Flexibele open architectuur voor gemakkelijke integratie in uw documentenwerkstroom

Dankzij hun open architectuur kunnen de ES9460 MFP en ES9470 MFP volledig worden aangepast, waardoor software op maat rechtstreeks vanaf het apparaat beheerd kan worden.

- aanpasbare open architectuur voor gemakkelijke integratie
- RADF voor 100 vel voor automatisch dubbelzijdig scannen

- scanvoorbeeld om te controleren of het juiste beeld in de werkstroom wordt opgenomen
- met e-archivering worden regelmatig geprinte documenten opgeslagen in een persoonlijke map voor gemakkelijk hergebruik

Geavanceerde beveiliging om uw gegevens te beschermen

De ES9460 MFP en ES9470 MFP zijn uitgerust met geavanceerde beveiligingsfuncties om uw gevoelige gegevens te beschermen. De slimme verificatie van gebruikers voorkomt onbevoegde toegang.

- beveiligde harddisk
- veilig netwerken met SNMPv3, SSL-versleuteling
- kopieerbeveiliging
- toegangscontrole op basis van functie in het bedrijf
- beveiliging van PDF's
- optionele hoogwaardige internationale beveiligingsnorm IEEE 2600

Verbeter uw efficiency en CO₂-uitstoot

Met hun diverse ECO-functies helpen de ES9460 MFP en ES9470 MFP uw energieverbruik, milieueffect en doorlopende kosten omlaag te brengen.

- door de combinatie van meerdere apparaten in één apparaat is het gebruik van de verbruiksmaterialen en het energieverbruik lager, waarmee u geld en het milieu spaart
- slaapstand brengt het stroomverbruik in stand-by terug tot 5 W
- dubbelzijdig printen, kopiëren, scannen en faxen brengt het papierverbruik omlaag en maakt het mogelijk al uw documenten zelf te printen
- voldoet aan de Energy Star-norm

ES9460 MFP and ES9470 MFP - Colour and Mono Multifunction Products

PRINTER		PRINT QUALITY	
Print speed	ES9460 MFP: A4: 35ppm colour/mono; A3: 18ppm colour/mono ES9470 MFP: A4: 45ppm colour/mono; A3: 22ppm colour/mono	Resolution	600 x 600dpi, 8 bit
Time to first print	ES9460 MFP: 8.4 seconds colour, 6.5 seconds mono; ES9470 MFP: 6.8 seconds colour, 5.2 seconds mono	PAPER HANDLING	
Warm up time	From low power mode: 30 secs; From Power On and Sleep Mode: ES9460 MFP: approx 99 secs; ES9470 MFP: approx 160 secs	Standard paper capacity	Tray 1/2: 550 sheets of 80gsm; Multi-purpose tray: 100 sheets of 80gsm; RADF: 100 sheets of 80gsm
Processor	Power PC Freescale MPC8536E 1.0GHz	Options: paper capacity	Paper Feeder Pedestal (PFP): 550 sheets of 80gsm; Drawer Module: 550 sheets of 80gsm; Large Capacity Feeder (LCF): 2,500 sheets of 80gsm
SCANNER		Maximum paper capacity	3,700 sheets of 80gsm
Resolution	Max. 600 x 600dpi	Paper sizes	Tray 1/2/PFP/Drawer Module: A3, A4, A5, B4, B5; LCF: A4; Multi-purpose tray: A3, A4, A5 B4, B5, OHP. Support Custom size: Width 100-305mm Length 148-1200mm; RADF: A3, A4, A5; Duplex: A3, A4, A5, B4, B5
Speed	Up to 57spm (300x300dpi)	Paper weight	Tray 1/2/PFP/Drawer Module: 64 to 256gsm; LCF: 64 to 105gsm; Multi-purpose tray: 64 to 280gsm; RADF(Simplex): 35 to 157gsm; RADF(Duplex): 50 to 157gsm; Duplex: 64 to 256gsm
Colour depth	Output 24 bit (8 bit x 3 RGB)	Duplex and RADF	Standard
Document input	Up to 100 sheet RADF and Platen	Paper output	550 sheets of 80gsm
Contrast	9 Levels	Options: paper output	Hanging Finisher: 1 tray, 1,000-sheet capacity; Multi-Stapling Finisher: 2 trays, 2,250-sheet capacity; Saddle-Stitch Finisher: 2 trays, 3,250-sheet capacity
Format	JPEG, TIFF-Multi/Single page, PDF-Multi/Single Page, Slim PDF, XPS-Multi/Single Page	GENERAL FEATURES	
Address book	LDAP & internal address book	Memory	Standard RAM: 1.5GB; Maximum RAM: 1.5GB Standard Hard Disk Drive: 80GB
Scan to	WS Scan, Scan to USB, Scan to E-Mail, Scan to File (SMB, FTP, FTPS, IPX/SPX, local), Scan to e-Filing, Meta Scan (option)	Environment	Operating temperature/humidity: 10°C to 30°C / 20% to 85% RH Storage temperature/humidity: -10°C to 35°C / less than 85% RH (w/ supplies)
COPY		Power supply	Single phase 220-240VAC, frequency 50/60Hz
First copy out	ES9460 MFP: Approx 8.4 seconds colour, 6.5 seconds mono; ES9470 MFP: Approx 6.8 seconds colour 5.2 seconds mono	Power consumption	Max: 2000W; Sleep: <5W
Speed colour and mono	ES9460 MFP: A4: 35cpm; A3: 18cpm; ES9470 MFP: A4: 45cpm; A3: 22cpm	Noise level	Operating: <74.5dB(A); Standby: <51dB(A); Power save: Background level (with full options)
Resolution	600dpi x 600dpi	Dimensions (HxWxD)	1171 x 699 x 742mm (With RADF & LCF)
Reduction / Enlargement	25-400% (platen), 25-200% (RADF) in 1% increments	Weight ⁴	159kg (With RADF & LCF)
Maximum copies	999	Warranty	1 year standard parts warranty
FAX (OPTIONAL)		Product order number	ES9460 MFP with PFP: 01329207; ES9460 MFP with LCF: 01329208; ES9460 MFP with Cabinet: 01329209 ES9470 MFP with PFP: 01329210; ES9470 MFP with LCF: 01329211; ES9470 MFP with Cabinet: 01329212
Connectivity	RJ11 x 2 (Line/Tel) PSTN	ACCESSORIES (ORDER NUMBERS)	
Speed	33.6kbps --2.4Kbps (automatic fallback)	Paper Feeders / Furniture	PFP: 44954301; LCF: 44954401; Drawer Module: 44954501; Cabinet: 45012101
Groups	Max. 200 groups, 400 destinations/group	Hole Punch Units	2, 4 and Swedish: 44954202/3/4
Broadcast	Max. 400 destinations	Finisher Units	Multi-Stapling: 44953801; Saddle Stitch: 44953901; Hanging: 44954001
Page memory	Max. 100 Jobs 2000 destinations, Max. 1000 pages/file	Fax	Fax board: 44954902; 2nd line fax unit: 44955102
INTERFACE AND SOFTWARE		RADF / Platen Cover	RADF: 44953601; Platen Cover: 44953701
Connectivity	10/100/1000baseT, USB 2.0/Hi Speed USB	Connectivity	Wireless LAN Module: 44955301; Antenna: 44955501; Blue Tooth Module: 44955401
Printer languages	PCL5e, PCL5c, PCL6, PS3, PDF, XPS	Card Reader	HID: 44982901; Mifare: 44983001
Network & protocols	10Base-T/100Base-TX Ethernet Card with internal Web Server for MFP and network card set-up and management. Includes POP3/APOP and SMTP Mail client for submission of print jobs and for alerts. All major network protocols supported - TCP/IP:- ARP, IPv4/v6, ICMPv4/v6, TCP, UDP, LPR, FTP, TELNET, HTTP(PP), DHCP, SNMPv1/v3, DNS, Dynamic DNS, Secure DDNS, Bonjour, WINS, SSL/TLS, SMTP, POP3, SNT, WSDPrint, JetDirect protocols, NetBIOSoverTCP, Kerberos. NetWare 6.5 with full NDS and NDPS support:- PServer, RPrinter, NDPS supported via Novell NDPS Gateway. Ethernalk:- ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP. NetBEUI:- SMB, NetBIOS. Other:- EAP.	Enablers	Data Overwrite: 44955201; IPsec: 44983101; Meta scan: 45113401; External interface: 45113501
OS Compatibility ¹	Windows 7 (32-bit & 64-bit) / Vista SP1 & SP2 (32-bit & 64-bit) / XP SP3 32-bit / XP 64-bit / Server 2008 (32-bit & 64-bit) / Server 2003 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 R2 (64-bit); Mac OS X 10.2.8/10.3.9/10.4.11, 10.5.7, 10.6.7, 10.7.2 ; Linux Redhat 7.x, 8.x, 9.x / Redhat Enterprise WS2 / SuSE Linux v7.x, 8.x, 9.x / Mandrake v7.x, 8.x, 9.x / Turbo Linux 8, 10; Solaris v2.6, 2.7, 7.8, 8, 9, 10 / HP-UK v10.20, 11.x / AIX 4.3.3	Other options	Manual Pocket: 44985501; Damp Heater: 44985402; Work Tray: 44954701; Bridge Kit: 44954601
Advanced networking & security	IPv6 Phase2, IEEE2600.1, IEEE 802.1x, IPsec ² , SNMPv3, SSL3/ TLS HTTPS encryption, Secure Erase ³ , Data Encryption ³ , MAC address filtering, IP address filtering, Secure Print	CONSUMABLES (ORDER NUMBERS)	
OPERATOR PANEL		Toner cartridges* (32,100 pages)	Cyan: 44947311; Magenta: 44947310; Yellow: 44947309
LCD Touch-screen	9" Backlight LCD touch screen & key top; 28 Hard Keys, 15 LED's	Toner cartridges* (41,000 pages)	Black: 44947312
TYPEFACES		Toner Box	44953401
Printer fonts	80 PCL fonts & 136 PostScript fonts, PCL Bitmap fonts, OCR-A/B, Barcode	*Toner: Number of A4 pages @ 5% coverage.	

¹Check local OKI Executive Series website for latest driver releases and OS compatibility; ²Optional IPsec Enabler required.

³Optional Disk Overwrite Kit required; ⁴Including all consumables

Consumables Information: For the protection of your printer, and in order to ensure that you benefit from its full functionality, this model has been designed to operate only with genuine OKI toner cartridges. These can be identified by the OKI trademark. Any other toner cartridge may not operate at all, even if it is described as "compatible", and if it does work, your printer's performance and print quality may be degraded.

OKI SYSTEMS (HOLLAND) B.V.

Neptunusstraat 29, 2132 JA

Hoofddorp

Postbus 690, 2130 AR

Hoofddorp

Telephone: 023 - 5563 740

Fax: 023 - 5563 750

E-mail: info@oki.nl

WWW.OKI.NL

